

TRACETEK FAST FUEL SENSOR

Der schnelle Treibstoffsensoren von nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS ist besonders zum Erkennen von Treibstofflachen an Wasseroberflächen geeignet. Der Sensor erkennt auch sehr kleine Treibstoffmengen die als dünner Film an der Wasseroberfläche schwimmen. Er reagiert nicht auf Wasser. Der Sensor ist in zwei Längen lieferbar, entweder zur festen Montage oder zur Installation an einem Schwimmer bei stark schwankenden Wasserständen.

Die Ansprechzeit des Sensors liegt normalerweise bei wenigen Sekunden für leichte oder mittelschwere Kohlenwasserstoffe wie zum Beispiel Benzin, Kerosin, und Diesel. Er reagiert auch auf Rohöl und andere schwerere Treibstoffe und Heizöle die Ansprechzeit wird jedoch langsamer mit zunehmender Viskosität und je langsamer sich die entsprechenden Flüssigkeiten verflüchtigen.

Normalerweise setzt sich der Sensor wieder zurück, wenn kein Kontakt mehr zur erkannten Flüssigkeit besteht und die Flüssigkeit vom Sensor verdunstet ist. Bei schwereren Ölen kann es notwendig sein den Sensor durch eintauchen in leicht flüchtiges Benzin und/oder Isopropyl Alkohol vom Rest des Öls zu „reinigen“. Der Sensor kann mehrfach eingesetzt werden und muss nicht ersetzt werden bis er sich nicht mehr eindeutig, selbsttätig zurücksetzt.

Der TT-FFS Punktsensor ist ausschließlich für den Einsatz mit TraceTek Auswerteeinheiten entwickelt, er ist nicht für den Einsatz an anderen Geräten einsetzbar. Eine Funktionsprüfung kann mit einigen Tropfen Feuerzeugbenzin durchgeführt werden. Der Sensor setzt sich selbsttätig wieder zurück, wenn das Benzin verfliegen ist.




MERKMALE

- Sehr schnelle Reaktion auch bei sehr geringer Treibstoffmenge
- Wiederholt verwendbar, da rücksetzbar
- Kompatibel zu allen aktuellen TraceTek Auswerteeinheiten
- Bis zu 6 TT-FFS können an eine Auswerteeinheit mit Ortung angeschlossen werden
- Kombination mit TT5000 Sensorleitung in einer Sensorlinie möglich
- Einsatz in bis zu Ex-Zone 0 mit zugelassener Zener-Barriere möglich
- Anschluss über Leitung oder TraceTek Metallstecker möglich
- Robustes PVC Schutzrohr für Vertikale Montage in Sumpf oder Rohr

Achtung: NICHT HORIZONTAL EINBAUEN

Durch verdrehen könnte es sonst zu signifikanten Veränderungen der Leistungsfähigkeit bis zum Ausfall für die Erfassung von sehr dünnen Treibstofffilmen oder flachen Treibstoffflecks führen.



BESTELLANGABEN

| Bezeichnung | Beschreibung |
|----------------|--|
| TT-FFS-100- MC | Punktsensor, 100 mm Sensorlänge, 300 mm schwarze Anschlussleitung, Metallstecker |
| TT-FFS-100-L | Punktsensor, 100 mm Sensorlänge, 300 mm schwarze Anschlussleitung, ohne Stecker |
| TT-FFS-250- MC | Punktsensor, 250 mm Sensorlänge, 300 mm schwarze Anschlussleitung, Metallstecker |
| TT-FFS-250-L | Punktsensor, 250 mm Sensorlänge, 300 mm schwarze Anschlussleitung, ohne Stecker |

ALLGEMEIN

| | |
|----------------------------------|--|
| Kompatibilität | Kompatibel mit allen Tracetek Auswerteeinheiten (Bitte nicht mit anderen Einheiten verwenden) |
| Sensornzahl pro Tracetek Einheit | TTDM und TTSIM Familie: 6 Sensoren TT-Flashers: 1 Sensor TTC-1: 6 Sensoren (spezielle Einschränkungen der Spannungsversorgung) |
| Schutzrohr | PVC Freiliegende Teile IP 20 Vergossene Komponenten IP67 |

TYPISCHE REAKTIONSZEIT BEI 20°C 1 MM FILM

| | |
|---|------------------------|
| Bezin, Flugtreibstoff, Diesel, | Weniger als 3 Sekunden |
| bei 20°C 1 mm Film Erdöl, Heptan, Kerosin | Weniger als 3 Sekunden |
| Typ A Fuel Oil (Japan) | 5 Sekunden |
| Alaska Rohöl | 5 Minuten |

REAGIERT NICHT AUF

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Wasser, 3% Salzwasser | Länger als 30 Tage |
| 10% Schwefelsäure, 10 % Salpetersäure | Länger als 30 Tage |
| 10% Natriumhydroxid | Länger als 30 Tage |
| Motoröl, Hydrauliköl | Keine Reaktion nach 24 Stunden |
| Trafoöl, Pflanzenöl | Keine Reaktion nach 24 Stunden |
| Tierische Fette und Öle | Keine Reaktion nach 24 Stunden |

BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +60°C |
| Feuchte | 5% bis 95% nicht kondensierend |

SPANNUNGSVERSORGUNG


| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung erfolgt über Tracetek Einheit | Keine externe Spannungsversorgung notwendig |
|---|---|

ZULASSUNGEN

TT-FFS ist integraler Bestandteil des Tracetek Leckagewarn- und Ortungssystems. Der TTFFS Sensor ist ein passives Sensorelement gemäß den Zulassungsbestimmungen. Es enthält vernachlässigbare Induktivitäten und Kapazitäten. Der TT-FFS Sensor ist zum Einsatz im Ex-Bereich in Verbindung mit zugelassenen Bauteilen und Geräten von Tracetek zugelassen, wie nachfolgend dargestellt:

ZULASSUNGSVERFAHREN LÄUFT

TT-FFS in Zone 0 bis 2
(mit systemzugelassener Zener-Barriere)



Deutschland

Tel 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nvent.com

Österreich

Tel +43 (2236) 860077
Fax +43 (2236) 860077-5
info-ntm-at@nvent.com

Schweiz/Suisse

Tel 0800 551 308
Fax 0800 551 309
info-ntm-ch@nvent.com



[nVent.com](https://www.nvent.com)

Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER